



S:FLEX Roof hook hybrid 112-7-56 XL 8mm

S:FLEX DH Hybrid 112-7-56 XL 8mm

description / Artikelbezeichnung:

S:FLEX Roof hook hybrid 112-7-56 XL 8mm / S:FLEX DH Hybrid 112-7-56 XL 8mm

art.-no. / Artikelnummer:

710-200-132

Product Data / Artikeldaten

material identification / Werkstoffbezeichnung:

plate / Platte = EN AW-6063 T6 (EN AW-AIMg0,7Si)
 bracket / Bügel = S235 Corrosion protection according to DIN EN ISO 12944-5 C4 long /
 Korrosionsschutz nach DIN EN ISO 12944-5 C4 lang

mechanical values / Mechanische Werte:

F_{rd} pressure parallel to the roof / Druck parallel zur Dachfl. = 950 N
 F_{rd} pressure vertical to the roof / Druck senkrecht zur Dachfl. = 1440 N
 F_{rd} tension vertical to the roof / Zug senkrecht zur Dachfl. = -1600 N

general values / Allgemeine Werte:

width / Breite = 112,5 mm
 height / Höhe = 194,6 mm
 weight / Gewicht = 1,096 kg
 length / Länge = 216,9 mm

notice / Hinweise:

tightening torque: 20 Nm (M8x35) / Anzugsmoment: 20 Nm (M8x35)

tightening torque: 12-15 Nm (M8x25) / Anzugsmoment: 12-15 Nm (M8x25)

max. height compensation: 56,0 mm - 72,0 mm in the area of roof panels /

max. Höhenausgleich im Dachlattenbereich: 56,0 mm - 72,0 mm

max. height compensation: 21 mm in the area of profiles / max. Höhenausgleich im Schienenbereich: 21 mm

Overlap length: 132 mm / Überdeckungslänge: 132 mm

max. load, without support on the roof / Maximale Belastung, ohne Abstützung auf dem Dachstein

Fitting / Verschraubung:

head square neck bolt M8x35 DIN 603 A2-70 / Flachrundschrabe mit Vierkantansatz M8 x 35 DIN 603 A2-70

T-bolt M8x25 28/15 A2-70 / Hammerkopfschrabe M8x25 28/15 A2-70

locking nut M8 similar DIN 6923 A2-70 / Sperrzahnmutter DIN 6923 - M8 A2-70

